FORMAT		WERSJA 1
		Data aktualizacji: 2025-07-01

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SPOIWO DO KAMIENI

Trwałe spoiwo nie zawierające rozpuszczalników przeznaczone do stabilizacji kruszyw ozdobnych, kamieni oraz żwiru.
Po aplikacji tworzy przezroczystą, odporną na warunki atmosferyczne powłokę, która utrzymuje luźny materiał w miejscu.
Nie blokuje wody pozwalając jej swobodnie przeniknąć do gruntu.

SPOSÓB UŻYCIA

Oczyść powierzchnię. Usuń kurz, brud, oleje oraz luźne zanieczyszczenia.
Upewnij się, że materiał jest suchy. Wilgoć może obniżyć skuteczność wiązania.
Aplikować natryskowo (rekomendowane) lub mieszając środek z kruszywem.
Po zakończeniu pracy narzędzia można umyć ciepłą wodą.

Aplikacja natryskowa:
Krok 1: Wlej preparat do spryskiwacza ręcznego lub ciśnieniowego.
Krok 2: Równomiernie rozpyl preparat na powierzchni (najlepiej w 2 warstwach).
Krok 3: Wyrównaj powierzchnie grabiami lub pacą.
Krok 4: Po ok. 1–2 godzinach nanieś kolejna warstwę.
Opcjonalnie: Dla większej trwałości po 24H zastosuj trzecią warstwę preparatu.
Średnie zużycie: 1L do 3m2

Aplikacja poprzez mieszanie z kruszywem:
Krok 1: Odmierz 1 litr na ok 30–40 kg suchego kruszywa.
Krok 2: Wymieszaj dokładnie aż do całkowitego pokrycia materiału.
Krok 3: Rozsyp cienką warstwę (do 2,5 cm grubości) na podłożu.
Krok 4: Ugnieć i wyrównaj powierzchnie. (np. pacą lub deską)
Krok 5: Pozostaw do wyschnięcia na min. 24 godziny.

Uwaga:
W czasie schnięcia chroń powierzchnie przed wilgocią, opadami i zimnem.

DODATKOWE ZALECENIA

Różne materiały mogą reagować w inny sposób dlatego przed zastosowanie na całej powierzchni wykonaj próbę w niewidocznym miejscu.
Temperatura aplikacji: od +10°C do +25°C.
Nie stosować przy ryzyku pojawienia się opadów lub przymrozku

Informacje bezpieczeństwa:
EUH208 – Zawiera: masę poreakcyjna
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) oraz
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.
Może wywołać reakcje alergiczną.

Środki ostrożności:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Stosować w dobrze wentylowanych miejscach.
W przypadku kontaktu ze skórą – przemyć dużą ilością wody.
W razie podrażnienia lub reakcji alergicznej – zasięgnąć porady lekarza.
Nie wprowadzać do kanalizacji.

Data ważności:
24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

FORMAT		WERSJA 1
		Data aktualizacji: 2025-07-01

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SPOIWO DO KAMIENI

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
1l	6	420szt
5l	4	108szt

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Karta Charakterystyki

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.